

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ SENSOR

**замковые соединения «ласточкин хвост», «Т-образный замок», «скрытый замок».**

**1. Инструменты для монтажа:** киянка, столярный нож или электрический лобзик, рулетка, угольник строительный, зубчатый шпатель для нанесения клея.

**2. Хранение:** Модульное напольное покрытие из ПВХ рекомендуется **хранить горизонтально**. Помещение должно быть сухим и защищенным от попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения от +10 °С до +21 °С.

**3. Требования к основанию пола:** - основание пола должно быть твердым (бетон, дерево, фанера, железо, керамогранит и тому подобное основание) и ровным;  
- перепад высот основания не должен превышать 5мм на длину 1м (плавный перепад).


**4. Подготовка покрытия перед монтажом:** Перед монтажом покрытие должно быть выдержано при температуре помещения в течение 48 часов. При той же температуре рекомендуется проводить укладку.

**5. Перед укладкой покрытия необходимо:**

- удалить из основания выступающие элементы;
  - заполнить прочным цементирующим раствором имеющиеся пустоты;
  - собрать пылесосом или тщательно смести с пола загрязнения;
  - если есть постоянная возможность попадания влаги на пол, основание перед укладкой модулей рекомендуется обработать химическим антибактериальным раствором;
- Перед приклейкой покрытия следует провести полную зачистку и сушку основания, для лучшей адгезии клея (согласно рекомендациям в инструкции по применению клея).

**Компания «ПластФактор» рекомендует клей: Kiilto 2K PU или Forbo 144.**


**6. Монтаж покрытия** следует начинать от угла комнаты. Возле стен рекомендуется оставить **зазор 5-10 мм** для компенсации теплового расширения материала при изменении температуры внутри помещения.  
**В дальнейшем зазор может быть закрыт плинтусом.**



**7.** Для подгонки покрытия по размерам помещения, модули примыкающие к стене могут быть обрезаны острым **столярным ножом или электрическим лобзиком.**




**8.** При укладке напольного покрытия с замковым соединением **«ласточкин хвост»** углы модулей с элементом замка в виде **стрелки** должны быть направлены **в одну сторону**. Замки модулей с замковым соединением **«ласточкин хвост»** спроектированы таким образом, что их можно укладывать **со смещением друг относительно друга**, по одной из граней плитки, на расстоянии кратное расстоянию между элементами замка.




**9.** Для соединения модулей следует надавливая пальцем соединить угловые элементы замков соседних модулей, затем ударами **резиновой киянки** состыковать остальные элементы, продвигаясь вдоль замковой линии по периметру модулей.



**10.** Покрытие рекомендуется приклеивать **«точечно»** к основанию там, где будет производиться движение легкой техники (весом до 200кг), при значительных пешеходных нагрузках. Клей наносится на основание пола вдоль линии стыковки модулей (не затрагивая зону соединения замковых элементов) и под центром плитки. **Время полного затвердевания: 24 часа.**




**11.** Покрытие рекомендуется приклеивать **сплошным** нанесением клея на основание пола в зонах попадания прямых солнечных лучей. В помещениях со значительным колебанием температур  $\pm 15^{\circ}$  С и выше. Там, где будет производиться движение тяжелой техники, на наклонную поверхность, возле нагревательных приборов, в неотапливаемых помещениях и при площадях свыше 500м<sup>2</sup>. Состав наносится на основание пола при помощи шпателя, покрывая всю поверхность. Рекомендуем использовать шпатель с мелким зубом 2 мм. **Расход клея 0,5-1,0 кг/м<sup>2</sup>. Время полного затвердевания: 24 часа.**



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ SENSOR

**замковые соединения «ласточкин хвост», «Т-образный замок», «скрытый замок».**

**12. Внимание!** Для покрытий с «**закрытым замком**», в местах, где возможно попадание влаги на пол, рекомендуется герметизировать стыки модулей нанесением «**холодной сварки**» Винил при температуре помещения не ниже +25 °С. **Эксплуатировать помещение можно через 5 часов.**



### **13. Монтаж на теплый пол:**

Возможен монтаж покрытия на **систему «теплый пол»**. Система подогрева полов должна быть выключена на 48 часов до укладки напольного покрытия, а также 48 часов после укладки.

При монтаже на систему «**теплый пол**» обязательна приклейка покрытия «сплошным» нанесением клея на основание пола.

Температура поверхности пола с использованием ПВХ-покрытия при включенной системе подогрева не должна превышать +28 °С.

### **14. Уход за покрытием:**

- Для влажной уборки можно использовать бытовые концентрированные средства для мойки полов из ПВХ, либо профессиональные моющие концентраты для глубокой **очистки EUROCOL 891 фирмы FORBO, KIEHL.**

В случае наличия масляных пятен, следует использовать обезжиривающие моющие средства.

- Использование поломоечной машины – без ограничения;

- Для улучшения внешнего вида и создания защитного слоя, поверхность модулей можно обработать **полимерной мастикой (например «Forbo 898»)**, следуя указаниям по применению средства.

### **15. Ремонт при повреждении покрытия:**

- Демонтировать поврежденную плитку.

- Очистить основание пола.

- Установить новую плитку.

### **Технические характеристики:**

**Тип замка:** Ласточкин хвост, «Т-образный», скрытый замок

**Размер модуля:** 500x500 мм

**Толщина модуля:** 5мм, 7мм

**Твердость:** 90-94 ед. ШорА

**Удлинение до разрыва:** 200%

**Температура эксплуатации:**

от -15 °С до +50 °С

### **Преимущества покрытия**

- Высокая прочность
- Износостойкость
- Быстрый монтаж
- Экологичность
- Химстойкость
- Вибростойкость
- Возможен монтаж на наклонную поверхность
- Простота в ремонте

# SENSOR

**+7 /863/ 303 20 42**

**Производство: 346812, Ростовская область, Мясниковский р-он,  
с. Крым, ул. 5-я Линия, д. 1 / [plastfactor.com](http://plastfactor.com)**

По вопросам качества продукции, пожалуйста, обращайтесь:

e-mail: [qa@plastfactor.ru](mailto:qa@plastfactor.ru) /Начальник Отдела Качества/.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы находятся на сайте: [plastfactor.com](http://plastfactor.com)  
в разделе ИНФОРМАЦИЯ -> Вопрос/Ответ.